



Avbärare för mjuka tak

Spotlight för infällt montage.

Lampdel och stomme av gjuten aluminium.

Är försedd med elektroniskt drivdon.

Nedfällningsbar 45 grader med möjlighet att rotera 300 grader.

Försedd med härdat skyddsglas samt reflektor av renaluminium, finns med två spridningsvinklar smal 24° alternativt medel 45°.



LED-utförande utan skyddsglas, reflektor medel 36°.

Anslutning i separat komponentbox IP 21 med 3-polig plint med möjlighet till överkoppling alternativt försedd med jordad anslutningsledning.

Avsedd för Mastercolour-lampa (MT).

Levereras inklusive ljuskälla.

IP 21 | CE **LED**



Tillbehör	Art. nr.	E-nr
Avbärare för mjuka tak	9 687 01	74 677 01

Typ	Smal 24°	Medel 45°	E-nr medel	Ljuskälla	Socket	Vikt
Alt 35 CDM-T	2 860 04	2 860 02	74 683 90	1x35 W MT	G 12	2
Alt 70 CDM-T	2 860 06	2 860 01	74 683 91	1x70 W MT	G 12	2
Alt LED 2000lm	-	2 861 05	74 684 90	SLM	-	2
Alt LED-TD 2000lm	-	2 861 07	-	SLM	-	2
Alt LED 3000lm	-	2 861 01	-	SLM	-	2
Alt LED-TD 3000lm	-	2 861 03	74 684 92	SLM	-	2