



Downlight armatur LED IP 65.

För pendelmontage (P) eller takmontage (S). Stomme av kromaterad samt pulverlackerad aluminium. Som standard mörkgrå RAL 7016.

Härdat skyddsglas samt rostfria skruvar. Reflektor av renaluminium.




Anslutning till snabbplint i armatur alternativt i takfäste vid pendel utförande.

Kan erhållas i utförande med ljusreglering Dali

Livslängd L80 Ta25 50000h B50 MacAdams 3 SDCM CRI: >80

IP 65 | CE IK07 **LED**

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	Effekt	Vikt
Timbal S 2000 830	1850	7 215 11	77 032 06	22	4,1
Timbal S 2000 840	1880	7 215 13	77 032 07	22	4,1
Timbal S 3000 830	2650	7 215 15	77 032 08	33	4,1
Timbal S 3000 840	2710	7 215 17	77 032 09	33	4,1



Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	Effekt	Vikt
Timbal P 2000 830	1850	7 215 19	77 032 10	22	4,6
Timbal P 2000 840	1880	7 215 21	77 032 11	22	4,6
Timbal P 3000 830	2650	7 215 23	77 032 12	33	4,6
Timbal P 3000 840	2710	7 215 25	77 032 13	33	4,6