

NOKALUX
EFFICIENT LIGHTING SOLUTIONS



IndiLED

**Ny LED-lösning
för ditt kontor**

UPPDRAG:

- * ATT UTVECKLA EN LITEN, MEN FUNKTIONELL ARBETSPLATSARMATUR
- * LED MED BRA LJUSKVALITET
- * MER LJUS UPPÅT CA 80%
- * LJUSREGLERING
- * LÄTTPLACERAD / MONTERAD
- * MINIMAL MILJÖPÅVERKAN
- * PRISVÄRD

INDILED



TANKAR:

VARFÖR ÄR ALLA ARBETSPLATSARMATURER SÅ STORA? ÄVEN DE MED LED
DET MÅSTE FINNAS NÅGOT SMART SÄTT ATT FÖRDELA UPP ÖVER LJUS.....
UTAN ATT BLÄNDA OCH VARA
TUNN

115 mm

NOKA

80% ↑

GENOMLYST
GAVEL MED
MÖJLIGHETER

NOKALUX

20% ↓



Försäljning och kundsupport

Taina Lindell 0573-296 58
Sandra Olausson

Region Väst

Ola Malmström 0708-96 56 96
Camilla Alexandersson 0708-62 49 70

Region Norr

Mikael Flemin 0730-32 40 07

Region Öst

Leif Nordqvist 0708-55 77 14
Johan Kjellsson 0708-62 49 41

Region Mitt

Magnus Orrby 0708-31 97 93
Ingrid Larsson 0708-31 97 77
Jonas Hurtig 0708-62 49 95

Region Syd

Thomas Fagerlund 0708-62 49 48
Bo Winter 0708-62 49 91

Export

Erik Kihlgren 0708-62 49 36

Teknisk information


Nyskapande teknik ger en funktionell arbetsplatsbelysning. Med en armaturhöjd på endast 15 mm och genomlysta gavlar är IndiLED en helt ny syn på kontoret.

Ljusfördelning 80/20 % upp/ned. Stomme i aluminium, gavlar av antracitfärgad akryl. Driftdonsdel av vitlackerad plåt.

Ljusreglering SwitchDim alternativt DALI. Driftdonsdel placerad i tak eller ovan undertak. Levereras med svart anslutningsledning till driftdonsdel.

Ljusfärg varmvit 3000K med ljusflöde 4800lm eller vit 4000K med ljusflöde 5000lm.

Livslängd L70 50000 h
MacAdam 3 SDCM

IP 20 



Beställningsnummer

Typ	Art. nr.	E-nr.	Längd	Bredd	Höjd
IndiLED 4800lm/830	1 590 10	70 530 78	1130	115	15
IndiLED 5000lm/840	1 590 20	70 530 79	1130	115	15

Mått i mm

www.nokalux.se | facebook.se/Nokalux