

Asymmetrisk armatur för infällt montage. Lämplig som vägg eller tavelbelysning.

Stomme och ram av aluzink vitlackerad RAL 9016.


Montage i undertak med T-profil.

Försedd med asymmetrisk optik med opal ljusöppning.

Amplitudreglering på variant TDC, Touch-Dim, Dali samt även inbyggd korridorfunktion. Driftdon placerat i armatur.

Som standard försedd med 2,5 m anslutningsledning med jordad stickpropp samt 2,5 m kabel för ev. styrning.

Monterad i tak IP44 underifrån.  
Livslängd L80 Ta25 70000h (B50)  
MacAdam 3 SDCM CRI:>80 | CE  
Energiklass (LED modul): C, D



Typ	Arm. lm 830	Art. nr. 830	E-nr.	Arm. lm 840	Art. nr. 840	E-nr.	L	B	H	Effekt	Vikt
InLED AS 12.1 3000	2980	1 550 00	70 162 66	3040	1 550 04	70 162 67	1195	95	53	30	3,5
InLED AS 12.1 3000 TDC *	2980	1 550 08	70 162 68	3040	1 550 12	70 162 69	1195	95	53	30	3,5
InLED AS 6.1 1500	1490	1 548 64	70 196 19	1580	1 548 65	70 196 20	595	95	53	14	2
InLED AS 6.1 1500 TDC *	1490	1 548 60	70 196 21	1580	1 548 61	70 196 22	595	95	53	14	2

\* Försedd med amplituddimmad driver för Dali alt. tryckknappsstyrning och korridorfunktion.