



Armaturlös för infällt montage.

Galvaniserad stomme samt vitlackerad front RAL 9016. Opalskiva utvecklad för LED.

Montage i undertak 600-modul med T-profil.



Avståndet mellan ljusöppningarna är lika även med en T-profil mellan armaturerna.

Som standard med halogenfri anslutningsledning 2,5m med jordad stickpropp. Reglerbar armatur (TDC) försedd med 5-ledare 2,5m.

Amplitudreglering på variant TDC, tryckknappsstyrning, Dali samt även inbyggd korridorfunktion. Driftdon placerat i armatur.

**AirC:**  
Sensorsystem med dagsljuskontroll som kan programmeras via app. Sensorn kan även kommunicera trådlöst med flera sensorer. I systemet kan även trådlösa strömbrytare integreras.

Monterad i tak IP 44 underifrån.  
Livslängd L80 Ta25 70000h (B50)  
MacAdam 3 SDCM CRI: >80 | CE  
Energiklass (LED modul): C, D



Tillbehör	Art. nr.	E-nr.
Brytare AirC SwitchDim 1 polig	9 688 23	70 193 23

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	L	B	H	Effekt	Vikt
InVoid 1500 830	1520	1 563 01	70 137 87	595	595	52	15	3
InVoid 1500 840	1580	1 563 02	70 137 88	595	595	52	15	3
InVoid 1500 830 TDC *	1520	1 563 03	70 137 89	595	595	52	15	3
InVoid 1500 840 TDC *	1580	1 563 04	70 137 90	595	595	52	15	3
InVoid 1500 830 AirC *	1520	1 563 13	70 178 53	595	595	52	15	3
InVoid 1500 840 AirC *	1580	1 563 14	70 178 54	595	595	52	15	3

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	L	B	H	Effekt	Vikt
InVoid 3000 830	3070	1 563 05	70 137 91	595	595	52	27	3,5
InVoid 3000 840	3190	1 563 06	70 137 92	595	595	52	27	3,5
InVoid 3000 830 TDC *	3070	1 563 07	70 137 93	595	595	52	27	3,5
InVoid 3000 840 TDC *	3190	1 563 08	70 137 94	595	595	52	27	3,5
InVoid 3000 830 AirC *	3070	1 563 15	70 178 55	595	595	52	27	3,5
InVoid 3000 840 AirC *	3190	1 563 16	70 178 56	595	595	52	27	3,5

\* Försedd med amplituddimrad driver för Dali, tryckknappsstyrning och korridorfunktion.