



Pendelarmatur med direkt och indirekt ljus. Ljusfördelning cirka 30% upp 70% ner.

Utförande:

Stomme i strängsprutad aluminium, gjutna gavlar i metall. Vit RAL 9016 finstruktur som standard.

Bländskydd:

Mikropsmatiskt bländskydd som är upphöjt i armaturen.

Montage:

Pendlas i anslutningskabeln med medföljande kabelkrok. (Vid leverans monterad för 50 cm pendellängd) samt montage i wire med dold infästning. Wire justerbar i längs och höjled.

Inkoppling:

Som standard monterad anslutningsledning 2,5m med jordad stickpropp.

Styrning:

Försedd med en dragströmbrytare för ljusreglering. Amplituddimrad driver som även har DALI samt möjlighet till tryckknappstyrning (TDC). Sensorutförande som standard inställd på 15 min efterlystid.

Alternativa utföranden:

Ljusfärger och ljusflöden.

CRI >90

Amber RAL1035

Svart RAL 9005

(Annan färg på förfrågan)

Dubbla dragströmbrytare för separat styrning direkt/indirekt

Anslutningsledning 5-ledare för Dali koppling.


Livslängd L80 Ta25 100000h (B50)

MacAdam 3 SDCM CRI: >80 | CE

Energiklass (LED modul): D



Svart



Amber



Justerbart wireupphäng





Dolt wirefäste



Kabelkrok

Tillbehör	Art. nr.	E-nr.
Bärskena för T-profil 600mm	9 551 90	79 551 90
Krok för T-profil	9 551 92	79 551 92



Singelarmatur

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	L	B	H	C/C	Effekt	Vikt
MY 5000 830 MP TDC	4850	1 800 02	70 188 39	1500	72	72	1123 - 1303	40	4,5
MY 5000 840 MP TDC	5050	1 800 06	70 188 41	1500	72	72	1123 - 1303	40	4,5
MY 4200 830 MP TDC	4070	1 800 12	70 188 43	1190	72	72	817 - 917	35	4
MY 4200 840 MP TDC	4240	1 800 16	70 188 46	1190	72	72	817 - 917	35	4

Singelarmatur med sensor

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	L	B	H	C/C	Effekt	Vikt
MY 5000 830 MP TDC S	4850	1 800 52	70 188 49	1500	72	72	1123 - 1303	40	4,5
MY 5000 840 MP TDC S	5050	1 800 56	70 188 52	1500	72	72	1123 - 1303	40	4,5
MY 4200 830 MP TDC S	4070	1 800 62	70 188 83	1190	72	72	817 - 917	35	4
MY 4200 840 MP TDC S	4240	1 800 66	70 188 84	1190	72	72	817 - 917	35	4