

Stilren parkarmatur med indirekt ljus för behaglig ljusupplevelse.

Kupa av slagtålig UV-beständig polykarbonat. Stolpfäste av gjuten aluminium.

Tak samt stolpfäste som standard lackerad mörkgrå RAL 7016 finstruktur, kan erhållas i annan färg.

Reflektor av vitlackerad renaluminium med finstruktur för mjuk avbländning. Montage på ø60 mm stolpe alt. ø76 mm med adapter.

Integrerad driver samt överspännings-skydd 6/10kV.


Som standard monterad 5m jordad anslutningsledning 3G1.5mm² med fri ände.

Kan erhållas i annat utförande vid förfrågan.

Livslängd L80 Ta25 50000h (B50)
MacAdam 3 SDCM CRI: >80 | CE
Energiklass (LED modul): D



Tillbehör	Art. nr.	E-nr.
Väggarm	9 759 91	77 759 91
Stolpadapter ø76 mm	9 759 97	77 718 57



Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	ø	H	Effekt	Vikt
UP 10 4000 830	3810	7 555 01	77 496 37	540	470	39	5
UP 10 4000 840	3970	7 555 05	77 496 38	540	470	39	5
UP 10 2000 830	1810	7 555 11	77 496 39	540	470	19	5
UP 10 2000 840	1970	7 555 15	77 496 40	540	470	19	5