

Sporthallsarmatur med bländskydd samt fällbart bollskydd.

Stomme av vitlackerad aluzink.

Enkelparaboliskt jordat reflektor-bländskydd av metalliserad ren-aluminium.

Montage dikt tak, på wire, på rör med speciellt fäste eller på ställbart takfäste.

Anslutning via dubbla införingar vid gavel eller i centrum.

Som standard 3-fas överkoppling 2,5 mm².

Kan även erhållas i IP 23-utförande.

Finns i ett flertal utförande beträffande reglering, styrning och anslutning t ex Linectuttag. Se sida 114

IP 20 / IP 23 | CE




Linfaste



Rörfästen



Ställbart takfäste



Tillbehör	Art. nr.	E-nr.
Linfasten	9 550 30	79 550 30
Rörfästen	9 550 28	79 550 28
Ställbart takfäste	9 550 16	-

Typ	Art. nr.	E-nr.	L	B	H	c/c	Ljuskälla	Socket	Vikt
IR 90 Sport 235	1 540 77	-	1520	185	70	1100	2x35 W FDH	G5	5
IR 90 Sport 249	1 540 73	70 540 80	1520	185	70	1100	2x49 W FDH	G5	5
IR 90 Sport 280	1 540 74	70 540 83	1520	185	70	1100	2x80 W FDH	G5	5
IR 90 Sport 335	1 540 72	-	1520	260	70	1100	3x35 W FDH	G5	7
IR 90 Sport 349	1 540 75	70 540 86	1520	260	70	1100	3x49 W FDH	G5	7
IR 90 Sport 380	1 540 76	70 540 89	1520	260	70	1100	3x80 W FDH	G5	7