



Armatyr anpassad för montage i systemtak i t ex stormarknader. Armaturen har stomme av vitlackerad aluzink och finns i olika längder beroende på taktyp.


Som standard Dubbelparaboliskt metalliserat reflektorbländskydd (SP).

Montage i systemtak med c/c 1800 mm och profilbredd 160 mm samt höjd 40 mm. c/c 2000 mm och andra profilmått offereras på begäran.

Kan förses med olika typer av sladdställ och snabbkopplingssystem, t ex EnstoNet. Anges vid beställning.

Finns i ett flertal utförande beträffande reglering, styrning och anslutning t ex Linectuttag. Se sida 114.

IP 20 | CE



Typ	c/c 1800	L	B	H	Ljuskälla	Socket	Vikt
Storeliner 235 SP	1 591 30	1640	150	50	2x35 W FDH	G5	3,8
Storeliner 249 SP	1 591 36	1640	150	50	2x49 W FDH	G5	3,8
Storeliner 280 SP	1 591 40	1640	150	50	2x80 W FDH	G5	3,8
Storeliner 235 TD SP	1 591 32	1640	150	50	2x35 W FDH	G5	3,8
Storeliner 249 TD SP	1 591 38	1640	150	50	2x49 W FDH	G5	3,8
Storeliner 280 TD SP	1 591 42	1640	150	50	2x80 W FDH	G5	3,8