



Vägg och takplafond.

Vit stomme och opal kupa av polykarbonat. Rostfri skruv för låsning av kupa. Slagtålig armatur som uppfyller kravet IK 10.

Kan erhållas i alternativa sensor och ljusregleringsutföranden, även med nödljusdrift 60 min (NÖD).



Eco för ljusreglering SwitchDim, Dali, DSI samt Corridorfunction.

Sensor tändar och släcker vid rörelse.

Sensor Eco lyser med 10 % ljusnivå, ökar till 100 % vid närvaro.

Dalisenor Eco har fler möjliga inställningar som exempelvis efterlystid.

Livslängd L80 Ta25 72000h (B50)
MacAdam 3 SDCM CRI: >80 | CE
Energiklass (LED modul): E



Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	H	ø	Effekt	Vikt
Alien XL LED 2000 830	2180	1 516 42	75 011 42	120	413	18	2,5
Alien XL LED 2000 840	2260	1 516 43	75 018 15	120	413	18	2,5
Alien XL LED 2000 830 Sensor	2180	1 516 44	75 011 43	120	413	18	2,5
Alien XL LED 2000 840 Sensor	2260	1 516 45	75 018 16	120	413	18	2,5
Alien XL LED 2000 830 Eco	2180	1 516 46	75 011 44	120	413	18	2,5
Alien XL LED 2000 840 Eco	2260	1 516 47	75 018 17	120	413	18	2,5
Alien XL LED 2000 830 Sensor Eco	2180	1 516 48	75 011 45	120	413	18	2,5
Alien XL LED 2000 840 Sensor Eco	2260	1 516 57	75 018 18	120	413	18	2,7
Alien XL LED 2000 830 Dalisenor Eco	2180	1 516 49	-	120	413	18	2,5
Alien XL LED 2000 840 Dalisenor Eco	2260	1 516 59	-	120	413	18	2,7
Alien XL LED 2000 830 Nöd	2180	1 516 50	75 011 46	120	413	18	2,7
Alien XL LED 2000 840 Nöd	2260	1 516 51	75 018 19	120	413	18	2,7
Alien XL LED 2000 830 Nöd Sensor	2180	1 516 52	75 011 47	120	413	18	2,7
Alien XL LED 2000 840 Nöd Sensor	2260	1 516 53	75 018 20	120	413	18	2,7
Alien XL LED 2000 830 Nöd Sensor Eco	2180	1 516 54	75 011 48	120	413	18	2,7
Alien XL LED 2000 840 Nöd Sensor Eco	2260	1 516 55	75 018 21	120	413	18	2,7