



Avbärare för  
mjuka tak



Avbärarskiva

Downlight för infällt montage i tex  
skärmtak

Armaturring av gjuten aluminium, som  
standard vit RAL 9016. Övriga detaljer  
av aluzink, kylning av eloxerad  
aluminium.

Övre reflektor av facetterad ren  
aluminium (40°) med semidiffus nedre  
del för minskad luminans.

Som standard med integrerat härdat  
skyddsglas IP 44.

LED-modulen är monterad djupt inuti  
armaturen för effektiv avbländning.

Fästes i undertak med justerbara byglar.  
Vid montage i mjuka tak används  
avbärare.

Separerad komponentbox som standard.






Som standard med halogenfri  
anslutningsledning 2,5m med jordad  
stickpropp. Reglerbar armatur (TDC)  
även försedd med separat 2-ledare för  
styrning.

Kan erhållas i andra ljusflöden mot  
förfrågan.

Livslängd L80 Ta25 100000h (B50)  
MacAdam 3 SDCM CRI: >80 | CE  
Energiklass (LED modul): D



| Tillbehör              | Art. nr. | E-nr.     |
|------------------------|----------|-----------|
| Avbärare för mjuka tak | 9 687 01 | 74 677 01 |
| Avbärarskiva           | 9 665 41 | 75 011 50 |



| Typ                      | Arm. lm | Art. nr. | E-nr.     | Effekt | Vikt |
|--------------------------|---------|----------|-----------|--------|------|
| Cedem LED 3000 830       | 3120    | 2 877 31 | 74 749 22 | 25     | 2,5  |
| Cedem LED 3000 840       | 3250    | 2 877 33 | 74 749 23 | 25     | 2,5  |
| Cedem LED 3000 830 TDC * | 3120    | 2 877 35 | 74 749 24 | 25     | 2,5  |
| Cedem LED 3000 840 TDC * | 3250    | 2 877 37 | 74 749 25 | 25     | 2,5  |
| Cedem LED 6000 830       | 5560    | 2 877 61 | 74 749 26 | 55     | 2,5  |
| Cedem LED 6000 840       | 5790    | 2 877 63 | 74 749 27 | 55     | 2,5  |
| Cedem LED 6000 830 TDC * | 5560    | 2 877 65 | 74 749 28 | 55     | 2,5  |
| Cedem LED 6000 840 TDC * | 5790    | 2 877 67 | 74 749 29 | 55     | 2,5  |

\* Försedd med amplituddimrad driver för Dali, tryckknappsstyrning och korridorfunktion.