



Stilren plafond för tak eller väggmontage.

Utförande: Stomme i aluminium vitlackerad RAL 9016 finstruktur som standard.

Bländskydd: Mikroprismatiskt (MP) alternativt opal (OP) bländskydd som är upphöjt i armaturen.

Montage: Underdel fästs i separat takfäste.



Inkoppling: Inkoppling sker i takfästet med 5-polig överkopplingsbar plint. Underdel ansluts med snabbkoppling. Två införingar för utanpåliggande kabel. Förberedd för montage på infälld takdosa.

Styrning: Amplituddimmad driver som även har DALI samt möjlighet till tryckknappstyrning (TDC). Även CLO-funktion kan programmeras vid förfrågan.

AirC: Sensorsystem med dagsljuskontroll som kan programmeras via app. Sensorn kan även kommunicera trådlöst med flera sensorer. I systemet kan även trådlösa strömbrytare integreras.

Alternativa utföranden:
CRI:>90
Annan färg på stommen.

Livslängd L80 Ta25 >100 000 h (B50)
MacAdam 3 SDCM CRI:>80 I CE
Energiklass (LED modul): E



Tillbehör	Art. nr.	E-nr.
Avbärarskiva 595x300x6	9 665 61	-
Brytare AirC SwitchDim 1 polig	9 688 23	70 193 23

Typ	Arm. lm	Art. nr. 830	E-nr.	Arm. lm	Art. nr. 840	E-nr.	Ø	Höjd	Effekt	Vikt
Elara 400 OP	2060	1 517 40	75 085 60	2120	1 517 42	75 085 61	400	95	16	3
Elara 400 MP	1750	1 517 41	75 085 62	1810	1 517 43	75 085 63	400	95	16	3
Elara 400 OP TDC *	2060	1 517 50	75 085 64	2120	1 517 52	75 085 65	400	95	16	3
Elara 400 MP TDC *	1750	1 517 51	75 085 66	1810	1 517 53	75 085 67	400	95	16	3
Elara 400 OP AirC	2060	1 517 60	75 095 13	2120	1 517 62	75 095 14	400	95	16	3
Elara 400 MP AirC	1750	1 517 61	75 095 15	1810	1 517 63	75 095 16	400	95	16	3

Typ	Arm. lm	Art. nr. 830	E-nr.	Arm. lm	Art. nr. 840	E-nr.	Ø	Höjd	Effekt	Vikt
Elara 600 OP	4200	1 517 70	75 085 68	4330	1 517 72	75 085 69	600	95	32	4
Elara 600 MP	3750	1 517 71	75 085 70	3860	1 517 73	75 085 71	600	95	32	4
Elara 600 OP TDC *	4200	1 517 80	75 085 72	4330	1 517 82	75 085 73	600	95	32	4
Elara 600 MP TDC *	3750	1 517 81	75 085 74	3860	1 517 83	75 085 75	600	95	32	4
Elara 600 OP AIRC	4200	1 517 90	75 110 58	4330	1 517 92	75 110 66	600	95	32	4
Elara 600 MP AIRC	3750	1 517 91	75 110 59	3860	1 517 93	75 110 69	600	95	32	4

* Försedd med amplituddimmad driver för Dali alt. tryckknappstyrning och korridorfunktion.