

Pendlad armatur med upp- och nedljus för kontor.

Ljusfördelning upp/nedljus.
70/30%

Stomme i plåt strukturlackerad vit RAL 9010 alternativt grå RAL 9006.

Silvergrått tvärlamellbländskydd med diffuserande skiva.

Levereras med halogenfri anslutningsledning (2,2 m) och jordad stickpropp samt wirependel med friktionslås. Två dragströmbrytare för separat tändning av upp- resp. nedljus. Dammskiva som standard.

**Sensor**
Inbyggd sensor som tänder ljuset vid rörelse.

**TD**
Ljusreglering med två dragströmbrytare.

**Sensor TD**
Ljusreglering med två dragströmbrytare och inbyggd sensor som tänder ljuset vid rörelse.


**AirC:**
Inbyggd sensor med dagsljuskontroll som kan programmeras via app. Sensorn kan även kommunicera trådlöst med flera sensorer. I systemet kan även trådlösa strömbrytare integreras.


Livslängd: L80 Ta25 100000h (B50)
MacAdam 3 SDCM CRI >80 | CE
Energiklass (LED modul): C



Wirependel med friktionslås

| Tillbehör | Art. nr. | E-nr. |
|---|---|---|
| Bärskena för T-profil 600 | 9 551 90 | 79 551 90 |
| Krok för T-profil | 9 551 92 | 79 551 92 |
| Brytare AirC SwitchDim 1 polig | 9 688 23 | 70 193 23 |



| Typ | Arm. lm | Art. nr. | E-nr. | L | B | H | c/c | Effekt | Vikt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FlatLED 12.2 830 | 5950 | 1 571 01 | 70 115 57 | 1274 | 168 | 39 | 1200 | 48 | 5 |
| FlatLED 12.2 830 TD | 5950 | 1 571 05 | 70 115 58 | 1274 | 168 | 39 | 1200 | 48 | 5 |
| FlatLED 12.2 830 Sensor | 5950 | 1 571 13 | 70 115 59 | 1274 | 168 | 39 | 1200 | 48 | 5 |
| FlatLED 12.2 830 Sensor TD * | 5950 | 1 571 17 | 70 115 60 | 1274 | 168 | 39 | 1200 | 48 | 5 |
| FlatLED 12.2 830 AirC * | 5950 | 1 571 21 | 70 180 42 | 1274 | 168 | 39 | 1200 | 48 | 5 |
| FlatLED 12.2 840 | 6200 | 1 571 03 | 70 116 57 | 1274 | 168 | 39 | 1200 | 48 | 5 |
| FlatLED 12.2 840 TD | 6200 | 1 571 07 | 70 116 58 | 1274 | 168 | 39 | 1200 | 48 | 5 |
| FlatLED 12.2 840 Sensor | 6200 | 1 571 15 | 70 116 60 | 1274 | 168 | 39 | 1200 | 48 | 5 |
| FlatLED 12.2 840 Sensor TD * | 6200 | 1 571 19 | 70 116 66 | 1274 | 168 | 39 | 1200 | 48 | 5 |
| FlatLED 12.2 840 AirC * | 6200 | 1 571 23 | 70 180 43 | 1274 | 168 | 39 | 1200 | 48 | 5 |

** Försedd med amplituddimmad driver. Tilläggsbeteckning: grålackerad -G.*