



IR 95 LED 1500

Armaturlösning för infällt montage.

Vitlackerad stomme RAL 9016.
Dubbelparaboliskt metalliserat
bländskydd med integrerad
opaldiffusor.


Montage i undertak 600-modul med
T-profil. Kan också monteras i fasta tak
med särskilda monteringsbeslag (anges
vid beställning).

Som standard med halogenfri
anslutningsledning 2,5m med jordad
stickpropp. Reglerbar armatur (TDC)
försedd med 5-ledare 2,5m.

Amplitudreglering på variant TDC, tryck-
knappsstyrning, Dali samt även inbyggd
korridorfunktion. Driftdon placerat i
armatur.

Kan förses med sensor.

Livslängd L80 Ta25 100000h (B50)
MacAdam 3 SDCM CRI: >80 | CE
Energiklass (LED modul): C, D



Tillbehör	Art. nr.
Hygienskydd 595x595	9 551 94
Kit fäste för fast undertak	9 550 95

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	L	B	H	Effekt	Vikt
IR 95 LED 1500 830	1600	1 561 11	70 118 78	595	595	52	16	3
IR 95 LED 1500 840	1660	1 561 21	70 137 48	595	595	52	16	3
IR 95 LED 1500 830 TDC *	1600	1 561 13	70 118 79	595	595	52	16	3
IR 95 LED 1500 840 TDC *	1660	1 561 23	70 137 49	595	595	52	16	3
IR 95 LED 3000 830	2900	1 561 01	70 115 48	595	595	52	27	4
IR 95 LED 3000 840	3010	1 561 03	70 115 49	595	595	52	27	4
IR 95 LED 3000 830 TDC *	2900	1 561 05	70 115 50	595	595	52	27	4
IR 95 LED 3000 840 TDC *	3010	1 561 07	70 115 54	595	595	52	27	4

* Försedd med amplituddimrad driver för Dali, tryckknappsstyrning och korridorfunktion.