



Avbärare för
mjuka tak



Avbärarskiva

Tillbehör	Art. nr.	E-nr.
Avbärare för mjuka tak	9 687 01	74 677 01
Avbärarskiva	9 665 45	75 011 49

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	Effekt	Vikt
Nemo 3 LED 1100 830	1190	2 813 01	74 643 00	10	0,6
Nemo 3 LED 1100 840	1240	2 813 03	74 643 01	10	0,6
Nemo 3 LED 1100 830 TD *	1190	2 813 21	74 643 02	10	0,6
Nemo 3 LED 1100 840 TD *	1240	2 813 23	74 643 03	10	0,6

* Försedd med amplituddimrad driver för Dali, tryckknappsstyrning och korridorfunktion.

Downlight för infällt montage.

Armaturring av gjuten aluminium, som standard vit RAL 9016.

Övriga detaljer av aluzink, kylning av eloxerad aluminium.

Fasetterad reflektor av renaluminium i högglansutförande. Spridningsvinkel 20 grader.

Fästes i undertak med fjädrande byglar. Separerad komponentbox som standard.

Som standard med halogenfri anslutningsledning 2,5m med jordad stickpropp. Reglerbar armatur (TD) även försedd med separat 2-ledare för styrning.

Livslängd L80 Ta25 100000h (B50)
MacAdam 3 SDCM CRI: >80 | CE
Energiklass (LED modul): D

