



Avbärare för
mjuka tak



Avbärarskiva

Tillbehör	Art. nr.	E-nr.
Avbärare för mjuka tak	9 687 01	74 677 01
Avbärarskiva	9 665 45	75 011 49

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	Effekt	Vikt
Nemo 4 LED 1100 830	930	2 814 01	74 684 93	10	0,7
Nemo 4 LED 1100 840	950	2 814 03	74 642 98	10	0,7
Nemo 4 LED 1100 830 TD *	930	2 814 21	74 684 94	10	0,7
Nemo 4 LED 1100 840 TD *	950	2 814 23	74 642 99	10	0,7

* Försedd med amplituddimmad driver för Dali, tryckknappsstyrning och korridorfunktion.

Downlight för infällt montage.

Armaturring av gjuten aluminium, som standard vit RAL 9010.

Övriga detaljer av aluzink, kylning av eloxerad aluminium.

Fasetterad reflektor av renaluminium i högglansutförande. Spridningsvinkel 30 grader.

Fästes i undertak med fjädrande byglar. Separerad komponentbox som standard.

Som standard med halogenfri anslutningsledning 2,5m med jordad stickpropp. Reglerbar armatur (TD) även försedd med separat 2-ledare för styrning.

Livslängd L80 Ta25 100000h (B50)
MacAdam 3 SDCM CRI: >80 | CE
Energiklass (LED modul): D

