



Avbärare för
mjuka tak



Avbärarskiva

Tillbehör	Art. nr.	E-nr.
Avbärare för mjuka tak	9 687 01	74 677 01
Avbärarskiva	9 665 42	75 062 58

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	Effekt	Vikt
Nemo 6 LED 1100 830	1330	2 816 01	74 642 87	10	1,3
Nemo 6 LED 1100 840	1380	2 816 03	74 642 88	10	1,3
Nemo 6 LED 2000 830	2020	2 816 13	74 642 93	15	1,3
Nemo 6 LED 2000 840	2110	2 816 15	74 642 95	15	1,3
Nemo 6 LED 1100 830 TD *	1330	2 816 21	74 642 89	10	1,3
Nemo 6 LED 1100 840 TD *	1380	2 816 23	74 642 91	10	1,3
Nemo 6 LED 2000 830 TD *	2020	2 816 25	74 642 96	15	1,3
Nemo 6 LED 2000 840 TD *	2110	2 816 27	74 642 97	15	1,3

* Försedd med amplituddimrad driver för Dali, tryckknappsstyrning och korridorfunktion.

Downlight för infällt montage.

Armaturring av gjuten aluminium, som standard vit RAL 9016.

Övriga detaljer av aluzink, kylning av eloxerad aluminium.

Fasetterad reflektor av renaluminium i högglansutförande. Spridningsvinkel 70 grader.

Fästes i undertak med fjädrande byglar. Separerad komponentbox som standard.

Som standard med halogenfri anslutningsledning 2,5m med jordad stickpropp. Reglerbar armatur (TD) även försedd med separat 2-ledare för styrning.

Livslängd L80 Ta25 100000h (B50)
MacAdam 3 SDCM CRI: >80 | CE
Energiklass (LED modul): D

