



Avbärare för mjuka tak



Avbärarskiva

Riktbar välavbländad downlight för infällt montage

Armaturring samt stomme av gjuten aluminium, som standard vit RAL 9016 alternativt svart RAL 9005. Avbländningsringar i frostad svart polykarbonat.

Kylkropp av gjuten aluminium.

Fasetterad reflektor av renaluminium i högglansutförande. Spridningsvinkel 45 grader.

Roterbar 360 grader samt vinklinsbar 35 grader.



Fästes i undertak med fjädrande byglar. Separerad komponentbox som standard.

Som standard med halogenfri anslutningsledning 2,5m med jordad stickpropp. Reglerbar armatur (TD) även försedd med separat 2-ledare för styrning.

Livslängd L80 Ta25 100000h (B50)
MacAdam 3 SDCM CRI: >80 | CE
Energiklass (LED modul): D



Tillbehör	Art. nr.	E-nr.
Avbärare för mjuka tak	9 687 01	74 677 01
Avbärarskiva	9 665 42	-



Typ	Arm. lm	Art. nr. Vit	E-nr.	Arm. lm	Art. nr. Svart	E-nr.	Effekt	Vikt
Neptun 2000 830	1980	2 818 01	74 021 67	1980	2 818 31	74 743 22	19	1,6
Neptun 2000 840	2020	2 818 03	74 021 68	2020	2 818 33	74 743 23	19	1,6
Neptun 4000 830	3840	2 818 05	74 021 69	3840	2 818 35	74 743 24	42	1,6
Neptun 4000 840	3920	2 818 07	74 021 70	3920	2 818 37	74 743 25	42	1,6
Neptun 2000 830 TD *	1980	2 818 09	74 021 71	1980	2 818 39	74 743 26	19	1,6
Neptun 2000 840 TD *	2020	2 818 11	74 021 72	2020	2 818 41	74 743 27	19	1,6
Neptun 4000 830 TD *	3840	2 818 13	74 021 73	3840	2 818 43	74 743 28	42	1,6
Neptun 4000 840 TD *	3920	2 818 15	74 021 74	3920	2 818 45	74 743 29	42	1,6

* Försedd med amplituddimrad driver för Dali, tryckknappsstyrning och korridorfunktion.