



Typ	Arm. lm	Art. nr	L	B	H	Effekt	Vikt
Safe 2000 830 OP	2040	1 544 20	648	247	58	19	3,3
Safe 2000 840 OP	2130	1 544 22	648	247	58	19	3,3
Safe 2000 830 OP TDC	2040	1 544 24	648	247	58	19	3,3
Safe 2000 840 OP TDC	2130	1 544 26	648	247	58	19	3,3
Safe 2000 830 MP	1810	1 544 21	648	247	58	19	3,3
Safe 2000 840 MP	1890	1 544 23	648	247	58	19	3,3
Safe 2000 830 MP TDC	1810	1 544 25	648	247	58	19	3,3
Safe 2000 840 MP TDC	1890	1 544 27	648	247	58	19	3,3
Safe 4000 830 OP	4200	1 544 30	1248	247	58	38	5,8
Safe 4000 840 OP	4370	1 544 32	1248	247	58	38	5,8
Safe 4000 830 OP TDC	4200	1 544 34	1248	247	58	38	5,8
Safe 4000 840 OP TDC	4370	1 544 36	1248	247	58	38	5,8
Safe 4000 830 MP	3730	1 544 31	1248	247	58	38	5,8
Safe 4000 840 MP	3890	1 544 33	1248	247	58	38	5,8
Safe 4000 830 MP TDC	3730	1 544 35	1248	247	58	38	5,8
Safe 4000 840 MP TDC	3890	1 544 37	1248	247	58	38	5,8

\* Försedd med amplituddimmad driver för Dali alt. tryckknappsstyrning och korridorfunktion.

Infälld armatur för miljöer där extra höga krav ställs på vandalsäkerhet och skyddsform, utan att göra avkall på belysningskvaliten. Tex. Storkök, sjukhus samt inom kriminalvården. Skyddsklass IK11.

**Utförande:** Stomme och ram av aluzinkplåt. Försedd med 4 mm klar slagålig skiva i ram. Ramen är låst med säkerhetstorn. 1200 (12.2) alternativt 600 (6.2) modul.

**Bländskydd:** Mikroprisma (MP) eller opalt (OP) bländskydd.

**Montage:** Infälld i fasta eller demonterbara undertak, även för säkerhetstak. Justerbara fästpunkter som möjliggör montering i taktjocklek 1-60mm.

**Inkoppling:** Levereras med halogenfri anslutningsledning 2,5m med jordad stickpropp. Reglerbar armatur (TDC) levereras med 5-ledare med fri ände.

**Styrning:** Amplitudreglering på variant TDC, Touch-Dim, Dali samt även inbyggd korridorfunktion. Driftdon placerat i armatur.

**Alternativa utföranden:**

CRI:>90

Alternativa ljusfärger.

Försedd med snabbkopplingar.

Monterad i tak IP44 underifrån.  
Livslängd L80 Ta25 100 000 h (B50)  
MacAdam 3 SDCM CRI:>80  
Energiklass (LED modul): D

