

Gavel par
2000/100/80



Gavel par
2000/160/40



Gavel par
1800/100/80



Gavel par
2000/160/40

Armatyr för funktionstak, t. ex. i butiker.

Utförande:

Stomme av aluzink. Vitlackerad RAL 9010.

Bländskydd:

Diffuserande linjärlins som kontrollerar ljusfördelning och avbländning.

Levereras monterad med olika typer av sladdställ och snabbkopplingsystem. Önskad typ av sladdställ måste anges vid beställning. Även anslutningsledning med adapter för strömskena finns som val.

Montage:

Montage i funktionstak med c/c 1800 mm eller 2000 mm. Med olika gavelvarianter passar armaturen i de vanligaste taktyperna. Gavlar måste väljas vid beställning.

Styrning:

Reglerbar variant (TDC) för tryckknappstyrning, Dali samt inbyggd korridorfunktion. Försedd med robust industridon.

Alternativa utföranden:

- Alternativa ljusfärger och flöden
- CRI>90
- Annan färg på stommen



Livslängd L80 Ta25 100 000 h (B50)

MacAdam 3 SDCM CRI:>80

Energiklass (LED modul): D



Sladdställ	
Anslledning 2,5m jordad stickpropp	955166-2500
Anslledning 2,5m 5-ledare med fri ände	955169-2500
Anslledning 3,0m adapter för strömskena	955168-2500



Typ	Art.nr	Arm.lm	Effekt	Vikt
Storeliner III 9000 830	159300	8770	65	2,8
Storeliner III 9000 840	159301	9140	65	2,8
Storeliner III 9000 830 TDC*	159302	8770	65	2,8
Storeliner III 9000 840 TDC*	159303	9140	65	2,8

Valbara gavlar som anges vid order.					
Typ	Art.nr	L1	L2	H	Vikt
Storeliner III Gavel par 1800/160/40	955520	1635	1680	40	0,26
Storeliner III Gavel par 1800/100/80	955521	1695	1740	80	0,35
Storeliner III Gavel par 2000/160/40	955522	1835	1880	40	0,48
Storeliner III Gavel par 2000/100/80	955523	1895	1940	80	0,56

* Försedd med amplituddimrad driver för Dali, tryckknappstyrning och korridorfunktion.